

AGUAPLAST®

Lichtgewicht pasta voor vullen, afwerken, uitvlakken, renoveren van alle soorten ondergronden.

Toepassing

- Binnen en buiten
- Voor fijne, egale en minder absorberende afwerking dan bij cementgebonden producten
- Uitvlakken van oneffen wanden en gevels
- Als ondergrond voor elk type verf of wandbekleding
- Renoveren van geschilderde of betegelde gevels
- Voor natte ruimtes direct op geglazuurde tegels
- Op beton, betonmortel, cellenbeton, betonblokken, vezelcementplaten, cementplaten en baksteen
- Ook op sierpleister, gesloten beton, polystyreen keramiek en glas

Eigenschappen

- Lagen tot 5 mm met minimale krimp
- Uitstekende hechting op niet absorberende ondergronden
- Vocht en waterbestendig laat waterdamp door en houdt regenwater tegen
- Licht en moeiteloos aan te brengen
- Zakt niet in
- Droogt snel
- Zeer goed schuurbaar
- Schimmelbestendig
- Geschikt voor alle typen verf
- Fijne granulometrie voor perfecte, glatte afwerking

Product

Bindmiddelbasis: Acrylcopolymeren met lichte vulstof

Densiteit: 1,20 g/cm³

Consistentie: Gebruiksklare pasta

Kleur: Licht grijs, met Vista Universele Mengkleur aan te kleuren

Verdunning: Water

Opslag: Goed opgeslagen in de originele verpakking, weggehouden van vorst, zonlicht en extreme temperaturen (hitte) 12 maanden



Verpakking: Emmer 10 liter

Verbruik: Ca. 1,2 kg x m² x mm dikte

Korrel dikte: <200 micron (fijn)

pH: Neutraal

Werk tijd: Zonder beperking

Dikte per laag: 5 mm

Classificatie: EN 16566: G3S2V2W2A0C0RA

Applicatie

Breng het product aan met RVS spatel, plamuurmes, rij of airless spuit.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-35 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 12 uur per mm

Overschilderbaar: Na volledige droging

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

Ondergrond moet dragend, droog en vrij zijn van stof, vet, was, mos, schimmels en ontkistingsmiddel.

Losse en niet goed hechten verflagen verwijderen.

Instabiele en zuigende ondergronden fixeren met Südwest Tiefengrund.

Grote gaten eerst met Aguaplast Super Repair opvullen.

Niet statische scheuren met Aguaplast Flex Fill opvullen.

Bijzondere aanwijzing

Niet op natte of vochtige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70079-001	Emmer 10 ltr	1	44 x 10 ltr

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
17-2-2023.